

<b>Produzione</b>	P60: fino a 61 pallet/h (con 10 giri di avvolgimento) P60E: fino a 48 pallet/h (con 12 giri di avvolgimento)
<b>Giri al minuto</b>	fino a 18
<b>Di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carrello di prestiro elettronico</li> <li>• Possibilità di regolare la forza di contenimento sulle diverse parti del pallet</li> <li>• Dispositivo di taglio e saldatura del film</li> <li>• Lubrificazione centralizzata e pignone autolubrificante</li> <li>• Display touchscreen con interfaccia GUI (Graphical User Interface)</li> <li>• Interfaccia per collegamento VPN per assistenza in remoto</li> </ul>
<b>Output</b>	P60: up to 61 pallets/h (with 10 revolutions) P60E: up to 48 pallets/h (with 12 revolutions)
<b>RPM</b>	Up to 18
<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electronic pre-stretch carriage</li> <li>• Retention force adjustable on the different parts of the pallet</li> <li>• Device for the cutting and sealing of the film</li> <li>• Centralized lubrication and self-lubricating pinion</li> <li>• Touchscreen display with GUI (Graphical User Interface)</li> <li>• Interface for VPN connection for remote assistance</li> </ul>



## Superficie di ingombro contenuta e prestazioni elevate

### Limited footprint and high performance

#### Dispositivo di copertura superiore su versione E

Il dispositivo stendifoglio permette di tagliare il film per la copertura superiore, scegliendo la dimensione e l'esatto posizionamento sul prodotto pallettizzato. La bobina di copertura è in posizione agevole all'esterno delle protezioni. Il dispositivo è programmabile per la copertura antipolvere o ermetica dei prodotti.

#### Top sheet dispenser on E version

The top sheet dispenser permits to cut the film for the top cover, choosing the size and exact positioning onto the palletized product. The film reel for the top cover is in a convenient location outside the safety fences. This device is programmable both for dustproof cover or for waterproof cover of palletized products.

